



## LCP29G

KABELFÖRSKRUVNING, ECOTEC, GRÅ, PG29, 18-25mm

Formtätning: SBR

### Produktegenskaper:

Kapslingsklass (IP)	IP68
Dragavlastning	Ja
Modell/Utförande	Rak
Materialkvalitet	PA (polyamid)
Gängtyp	PG
Glasfiberförstärkt	Nej
Stöttålig	Ja
Böjradieskydd/trumpetform	Nej
Med låsmutter	Nej
Snäppfäste	Nej
Flatkabelförskruvning	Nej
Explosionstestat utförande	Nej
För armerad kabel	Nej
EMC-version	Nej
Avskärmad	Nej
Typ av tätning	Tätningring
För Ex-zon gas	Ingen
För Ex-zon damm	Ingen
Färg	Ljusgrå
Ytskydd	Obehandlad
Material	Plast
Halogenfri	Ja

Nyckelvidd	42 mm
RAL-nummer	7035 .
Drifttemperaturområde	-40-100 °C

### **Mått & Dimensioner:**

Nominell gängstorlek i tum NPT/gasrörsgänga	Övrigt
Enhet	st
Lämplig för kabeldiameter från/till	18-25 mm
Nominell gängstorlek metrisk/PG	29 .
Gängstigning	1,588 mm
Längd gänga	11 mm
Nyckelvidd	42 mm
MOQ	25 .

### **Godkännanden:**

Kapslingsklass (IP)	IP68
---------------------	------

### **Compliance:**

RoHS	Se länk till generellt utlåtande från tillverkare/leverantör
Conflict minerals	Se länk till generellt utlåtande från tillverkare/leverantör
Reach	Se länk till generellt utlåtande från tillverkare/leverantör
Generellt compliance utlåtande från tillverkare	<a href="https://www.nelco.se/Image/GetDocument/1185">https://www.nelco.se/Image/GetDocument/1185</a>
US TSCA	Se länk till generellt utlåtande från tillverkare/leverantör

### **Övrig information:**

ETIM-Klass	EC000441 - Kabelförskruvning
ETIM-Version	7.0
Produktgrupp	Kabelförskruvning, Plast, standard
Alternativt Artikelnummer	LCP29G

### **Logistisk information:**

Streckkod	403387801024
Ursprungsland	DE
Artikelstatus	Beställningsvara, lager kan finnas men lagerhålls normalt inte.
Artikelnummer	LCP29G
Tullstatistikkod	39269097
Enhet	st
MOQ	25 .